

DIN 127 B sim. UNI 1751 B

Rondella elastica aperta (grower) tipo B



Spring lock washer with square ends

Disponibile/Available

1.4310



A4



h	max.	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9	2,1	2,8	3,8	3,8
	min.	1	1,2	1,2	1,6	1,6	1,8	2,4	3,2	3,2
d ₂	max.	4,4	4,8	5,1	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	12,8
d ₁	max.	2,4	2,6	2,9	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	7,5
	min.	2,1	2,3	2,6	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	7,1
Ø screw		M2	M2,2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7

h	max.	4,7	5,2	5,9	7,1	8,3	8,3	9,4	9,4	11,8
	min.	4	4,4	5	6	7	7	8	8	10
d ₂		14,8	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9	40
d ₁	max.	8,5	10,7	12,7	14,7	17	19	21,2	23,5	25,5
	min.	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5
Ø screw		M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24

h	max.	11,8	14,2	14,2	14,2	16,5	16,5	16,5	18,9	18,9
	min.	10	12	12	12	14	14	14	16	16
d ₂		43	48,2	58,2	61,2	68,2	71,2	75	83	87
d ₁	max.	28,5	31,7	37,7	40,7	43,7	46,7	50,5	54,5	58,5
	min.	27,5	30,5	36,5	39,5	42,5	45,5	49	53	57
Ø screw		M27	M30	M36*	M39	M42	M45	M48	M52	M56

h	max.	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9		
	min.	16	16	16	16	16	16	16		
d ₂		91	95	99	103	111	121	131		
d ₁	max.	62,5	66,5	70,5	74,5	82,5	82,5	102,5		
	min.	61	65	69	73	81	91	101		
Ø screw		M60	M64	M68	M72	M80	M90	M100		

* M36 Disponibile/Available Grade A2

last edit 21/02/2022

DRAWING N. 1118